



## **Gravplatsbestämmelser gällande för fältet Islamska C, på Norra kyrkogården.**

För att få en ökad variation får valfritt placeras natursten, stående, liggande samt brutna vårdar i samma linje.

Före uppsättande av gravvård ska gravvårdsansökan upprättad på särskilt formulär insändas till Örebro kyrkogårdsförvaltning för godkännande.

### **Natursten**

Natur och rundslipade stenar med obehandlad yta, max diameter 50 cm. Stenen placeras på ett naturligt sätt i förhållande till marknivån.

### **Stående vård**

Max höjd 120 cm, max bredd 80 cm.

Ytan på vårdens fasad får max uppgå till 0,50 m<sup>2</sup>.

Stående vård skall monteras med sockelns ovansida i marknivå.

### **Liggande vård**

Max bredd 70 cm, max djup 50 cm.

Ytan på vårdens ovansida får max uppgå till 0,35 m<sup>2</sup>.

### **Bruten vård (kors eller dyl.)**

Max höjd 120 cm.

Material av trä, metall eller glas.

### **Gravram på enkelgrav**

Max bredd 120 cm

Max längd 220 cm

### **Gravram på dubbelplats**

Max bredd 240 cm

Max längd 220 cm

Gravramen ska vara centrerad inom gravrätten och placerad i nivå med anslutande gräsyta. Gravramen måste vara demonterbar och tåla en maskinbelastning på 4 tons axeltryck.

Samtliga vårdar placeras i gravplatsens bakkant.

Gravplatsnummer ska huggas in på gravvårdens baksida.

Uppsättning av gravvård ska utföras enligt kyrkogårdsnämndens godkända bestämmelser.

Arbete med uppsättning av gravanordningar ska ske på kyrkogårdsförvaltningens ordinarie arbetstid. Före uppsättning av gravanordning ska anmälan göras till arbetsledaren på respektive kyrkogård.

Avfallsmaterial och emballage får inte lämnas kvar efter avslutat arbete eller över veckoslut/helg. Eventuella skador ersätts av entreprenören.

Om buskar och träd planteras måste de beskäras så de inte växer utanför rabattytan.

Rabattytan skall vara i höjd med anslutande gräsyta.