



## **Gravplatsbestämmelser gällande för fält D på Norra kyrkogården.**

För att få en ökad variation får valfritt placeras natursten, stående, liggande samt brutna vårdar i samma linje.

Före uppsättande av gravvård ska gravvårdsansökan upprättad på särskilt formulär insändas till Örebro kyrkogårdsförvaltning för godkännande.

### **Natursten**

Natur och rundslipade stenar med obehandlad yta, max diameter 50 cm. Stenen placeras på ett naturligt sätt i förhållande till marknivån.

### **Stående vård**

Max höjd 120 cm, max bredd 100 cm. (vid dubbelgravar max bredd 200 cm)  
Stående vård skall monteras med sockelns ovansida i marknivå.

### **Liggande vård**

Max bredd 100 cm, max djup 50 cm. (vid dubbelgravar max bredd 200 cm)

### **Bruten vård (kors eller dyl.)**

Max höjd 120 cm.  
Material av trä, metall eller glas.

### **Gravramar**

Maxbredd 110 cm maxlängd 140 cm (vid dubbelgravar max bredd 220 cm)  
Gravramen ska vara demonterbar.

Samtliga vårdar placeras i gravplatsens bakkant.

Gravplatsnummer ska huggas in på gravvårdens baksida.

Uppsättning av gravvård ska utföras i enlighet med CGKs monteringsanvisningar.

Arbete med uppsättning av gravanordningar ska ske på kyrkogårdsförvaltningens ordinarie arbetstid. Före uppsättning av gravanordning ska anmälan göras till arbetsledaren på respektive kyrkogård.

Avfallsmaterial och emballage får inte lämnas kvar efter avslutat arbete eller över veckoslut/helg. Eventuella skador ersätts av entreprenören.

Om buskar och träd planteras måste de beskäras så de inte växer utanför rabattytan.

Rabattytan skall vara i höjd med anslutande gräsyta.