



## Gravplatsbestämmelser gällande för fältet Spirean på Långbro kyrkogård

Före uppsättande av gravvård ska gravvårdsansökan upprättad på särskilt formulär skickas till Örebro kyrkogårdsförvaltning för godkännande.

### Stående vård

**Gravplatsnummer 1-365** Maxhöjd 60 cm, maxbredd 60 cm

**Gravplatsnummer 366-615** Maxhöjd 120 cm, maxbredd 80 cm

Ytan på vårdens fasad får max uppgå till 0,50 m<sup>2</sup>.

Stående vård ska monteras med sockelns ovansida i marknivå.

### Liggande vård

**Gravplatsnummer 1-365** Maxbredd 70 cm, maxdjup 40 cm.

**Gravplatsnummer 366-615** maxbredd 70cm, maxdjup 50 cm.

Ytan på vårdens ovansida får max uppgå till 0,35 m<sup>2</sup>.

### Bruten vård (kors eller dyl.)

**Gravplatsnummer 1-365** maxhöjd 60 cm

**Gravplatsnummer 366-615** Max höjd 120 cm

Material av trä, metall eller glas.

### Natursten

Natur och rundslipade stenar med obehandlad yta, max diameter 50 cm. Stenen placeras på ett naturligt sätt i förhållande till marknivån.

### Gravramar

Maxbredd 100 cm maxlängd 200 cm, OBS: Gravramen ska vara demonterbar.

*Tillåts endast på följande gravplatser: 366-391, 420-447, 476-503, 532-559, 588-615*

Samtliga vårdar placeras i gravplatsens bakkant.

Gravplatsnummer ska huggas in på gravvårdens baksida.

Uppsättning av gravvård ska utföras i enlighet med CGKs monteringsanvisningar.

Arbete med uppsättning av gravanordningar ska ske på kyrkogårdsförvaltningens ordinarie arbetstid. Före uppsättning av gravanordning ska anmälan göras till arbetsledaren på respektive kyrkogård.

Avfallsmaterial och emballage får inte lämnas kvar efter avslutat arbete eller över veckoslut/helg. Eventuella skador ersätts av entreprenören.

Om buskar och träd planteras måste de beskäras så de inte växer utanför rabattytan.

Runt rabatt får endast kant av stenlist uppsättas i enlighet med angiven rabattstorlek.

Rabattytan skall vara i höjd med anslutande gräsyta.

Rabattytans placering och omfattning enl. nedanstående skiss.

