

Monteringsbestämmelser för gravvårdar inom Göteborgs begravningsamfällighet

Avtal om leverans och montering av gravvårdar träffas mellan gravrättsinnehavare (eller ombud som gravrättsinnehavaren gett fullmakt) och gravvårdsleverantör. Då gäller nedanstående bestämmelser. Med gravvårdsleverantör avses både gravvårdsleverantören själv och montör som anlitas för arbetet.

FÖRE UPPSÄTTNING AV GRAVSTEN

- Innan tillverkning eller uppsättning av gravanordning påbörjas ska måttfatt ritning skickas för godkännande till: Göteborgs begravningsamfällighet, begravningsenheten, Box 1526, 401 50 Göteborg. Ansökan ska undertecknas av gravrättsinnehavaren eller hans/hennes ombud (bifoga fullmakt).
- Gravvårdsleverantören ska före montering av gravanordning kontrollera att anordningen stämmer med godkänd ritning. Montering ska ske med noggrannhet och i harmoni med övriga gravanordningar. Stenen ska placeras i linje med stenarna på övriga gravplatser i samma rad. Råder oklarhet i fråga om placering ska begravningsamfällighetens begravningsexpedition kontaktas.

MONTERING AV GRAVSTEN

- **OBS! Uppsättning av stående gravanordning inom kvarter för jordbegravning får ske tidigast sex månader efter kistsättning.** Detta för att grävd yta ska hinna sätta sig och packas ihop vilket minskar risken för sättningskador på gravanordningen.
- Montering får ske endast måndag-fredag, kl. 07.30-16.
- För att montera en gravsten på en urngrav (gravplats för endast urnor) kan man använda markspett, en lättbetongsockel (så kallad GRO-sockel) eller liknande, vilket även Centrala Gravvårdskommittén (CGK) rekommenderar. Den av gravvårdsfirmorna godkända GRO-sockeln får endast användas på urngravar.
- För att montera en gravsten på en kistgrav (gravplats för kistor och urnor) krävs en gjutning som beskrivs i nedan följande punkter. Detta gäller även om man sätter ned en urna i en kistgrav.
- Schaktdjup under stående gravvård ska vara 50 cm och bredd 30 cm. Schaktlängd ska vara 135 cm. Gjutningens mått: 135 cm lång, 40 cm djup och 30 cm bred. Gjutning utförs med betong av godkänd kvalitet. Vården ska sitta fast så att risk för skador på person och egendom inte uppstår. Gravvårdsleverantören hålls ansvarig för uppkomna skador vid felaktigt monterad gravvård. Upptäcker personal från begravningsamfälligheten felaktigt monterade gravvårdar kontaktar vi gravvårdsleverantör för ommontering/åtgärd.

- Schakt och gjutning för gravram utförs i ett sammanhang under hela ramens längd och bredd. Schaktdjup 50 cm och bredd 30 cm. Ramen skruvas ihop med galvaniserade vinkeljärn och expanderbult.
- Dubbning mellan vård och sockel eller mellan vård och ram ska utföras med rostfritt stål.
- Gravnummer ska alltid huggas in i gravvården där så är möjligt.

ANSVARSRÅGOR

- I samband med att gravvård avlägsnas ska gravvårdsleverantören se till att kvarlämnat tomrum fylls med sand alternativt spärras av. Denna åtgärd är nödvändig för att förebygga tillbud och olycksfall.
- Gravvårdsleverantören är ansvarig för alla arbeten som utförs vid montering av gravanordningen. Gravplatsen och yta intill gravplatsen som utnyttjas av gravvårdsleverantören ska iordningställas efter montering. Gravvårdsleverantörer ansvarar för att överskottsmaterial forslas bort. Överbliven betong får absolut inte hällas ut i brunnar eller dumpas i buskage på kyrkogården.
- Eventuella skador som uppstår i samband med gravvårdsmontering på intilliggande gravar ersätts av gravvårdsleverantören.
- Gravvårdsleverantören är ansvarig för att arbetet utförs fackmässigt. Uppkomna brister inom en tid av två år ska åtgärdas av gravvårdsleverantören. Denna tid avser ansvaret mot begravningsamfälligheten. Om annan garanti överenskommes mellan gravvårdsleverantören och beställaren gäller konsumenträttsliga regler.