

Kravspecifikation för egentillverkad kista eller askurna i Göteborg

Dessa kravspecifikationer gäller för kista eller askurna som tillverkas för anhörigs eller eget framtida behov i Göteborg. Vid all tillverkning för försäljning gäller SBT:s ”Rekommenderad kravspecifikation för kistmaterial och urna” 2016-04-14.

KISTA

Storlek, mått

Följande maximala storlek är anpassad till kremering. Maximal storlek utvändigt:

- Max bredd 105 cm
- Max höjd 75 cm inklusive fötter
- Max längd 230 cm

För att kistan ska passa införingsvagn vid kremering måste den vara försedd med fötter som är 50 mm höga.

Material och stabilitet

Materialet ska vara miljövänligt och stabilt för att klara en värdig hantering och jordtryck vid eventuell jordbegravning. Lämpligt material: massivt trä, spånplatta, board, plywood eller liknande. Tjocklek: 10-15 mm.

Täthet

Kistan förvaras normalt en tid i väntan på begravningsgudstjänst och eventuell kremering och måste därför vara tät. Botten och cirka 200 mm upp på kanten ska vara vätsketät.

Ytbehandling

Om kistan ytbehandlas ska vattenbaserad färg eller lack användas.

Inredning

Kistans inredning består normalt av madrass och lakan. Madrass och lakan ska vara av tyg, madrassen fylls med träull eller liknande.

ASKURNA

Storlek, mått

Askmängd från stoft och kista uppgår normalt till cirka 4,5-5 liter. Det vanligaste problemet med egentillverkade urnor är att de är för små, askan ryms inte. Rekommendation på mått:

- Cylindrisk form: cirka innermått diameter 160 mm, höjd 250 mm
- Kvadratisk form: cirka bottenplatta cirka 130 x 130 mm, höjd 280 mm

Material

Urnan ska vara miljövänlig, förgänglig och kunna tätförslutas.
Lämpligt material: massivt trä, spånplatta, board, plywood eller liknande.

Göteborgs begravningsamfällighets anpassade anvisningar 2024-03-15
utifrån Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT) april 2016